ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ & ΕΔΑΦΟΫΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ - ΥΔΡΟΛΟΓΙΑΣ
Ταχ. διεύθυνση : Σ. Βενιζέλου 1, Τ.Κ. 141 23 Λυκόβρυση Αττικής
Τηλ., τηλεομοιότυπο/fax : 210 2828035, 210 2849150
Ηλ. Ταχυδρομείο/e-mail : melyk@minagric.gr

ΕΚΘΕΣΗ ΔΟΚΙΜΩΝ

Λυκόβρυση, 02/11/22

α/α Έκθεσης Δοκιμών :

Αποστολέας δειγμάτων : ΠΕ ΔΡΑΜΑΣ

Ευθύνη δειγματοληψίας : ΠΕ ΔΡΑΜΑΣ
Ημερομηνία δειγματοληψίας : 20/10/2021
Ημερ. παραλαβής δειγμάτων : 17/10/2022
Ημερ. διενέργειας δοκιμών : 25/10/22-01/11/22

Αριθμός Πρωτ. εισερχομένου εγγράφου : 301562/01-11-21

Α.Π.Δ.	Θέση δειγματοληψίας νερού	Ηλεκ. Αγωγιμότητα (μS/cm) με αντιστάθμιση στους 25 °C	pH	θερμοκρ. pH & αγωγιμότ. (°C)	Χημικές Παράμετροι							Αρδευτικές Παράμετροι				Σκληρότητες			Περιβαλλοντικές Παράμετροι												
					mg/ℓ					mmoℓ/ℓ		meq/ℓ	%	%		mg $CaCO_3$/ℓ			%	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ		μg/ℓ	μg/ℓ	μg/ℓ	μg/ℓ	μg/ℓ	μg/ℓ	μg/ℓ
					Χλωρούχα (Cl^{1-})	(1) Θειϊκά (SO_4^{2-})	Ασβέστιο (Ca^{2+})	Μαγνήσιο (Mg^{2+})	Νάτριο (Na^{1+})	Σύνθετη αλκαλικότητα	Ολική αλκαλικότητα	Υπολειμματικό Na_2CO_3	Διαλυμένο Na	Διαλυμένο Mg	S.A.R.	Ολική	Παροδική	Μόνιμη	(1) Διαλυμένο Οξυγόνο	(1) Νιτρικά (NO_3^{1-})	(1) Νιτρώδη (NO_2^{1-})	(1) Αμμωνιακά (NH_4^{1+})	(1) Φωσφορικά (PO_4^{3-})		(1) Διαλ. Αρσενικό (As)	Διαλυμένο Κάδμιο (Cd)	(1) Διαλ. Μόλυβδος (Pb)	(1) Διαλ. Χρώμιο (Cr)	(1) Διαλ. Χαλκός (Cu)	(1) Διαλ. Μαγγάνιο (Mn)	
27812	ΠΟΤΑΜΟΣ ΝΕΣΤΟΣ-Γεφ.Ποταμών Β2	212	7,4	21,2	7		33	3		0,0	2,0					92	92	0													
27813	ΠΟΤΑΜΟΣ ΝΕΣΤΟΣ-Γεφ.Παπάδων Β1	203	7,3	21,5	6		31	2		0,00	2,00					84	84	0													
27814	ΠΟΤΑΜΟΣ ΑΓΓΙΤΗΣ-3,5km κεα Σκαλιστηρι Α1	300	7,5	21,5	< 5		59	0		0,00	3,14					148	148	0													
27815	Χ. ΔΡΑΜΑΣ-600m κεα Softex Α2	478	8,2	21,3	8		92	3		0,00	5,63					240	240	0													
27816	Χ. ΔΡΑΜΑΣ-4000m κεα Softex Α3	491	8,1	21,4	9		80	12		0,00	5,45					250	250	0													
27817	Χ. ΔΟΞΑΤΟΥ - 300m κεα ΣΕΚΟΒΕ Α4	324	7,5	21,4	6		49	6		0,00	3,44					146	146	0													
27818	Φράγμα Λευκογείων Γ1	149	7,3	21,3	< 5		21	9		0,00	1,45					86	73	13													
27819	Χ.Βαθυτόπου Γ3	483	7,6	21,4	12		78	6		0,00	4,57					220	220	0													
27820	Χ. Κ. Βροντού Γ2	330	8,2	21,5	7		49	6		0,00	3,16					146	146	0													
27821	Καταβόθρες Οχυρού Γ4	550	8,0	21,4	26		77	11		0,00	5,67					240	240	0													
Μέθοδος δοκιμής :		ΕΛΟΤ ΕΝ 27888:93	ISO 10523:08	ISO 9297:89		ISO 6058:84	υπολο-γιστικά	ISO 9964:93	ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9963-1:96	ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9963-1:96	υπολο-γιστικά	υπολο-γιστικά	υπολο-γιστικά	υπολο-γιστικά	ISO 6059:84	ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9963-1:96	υπολο-γιστικά	ηλεκτρο-χημική	εσωτερική μέθοδος					ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 15586:03	ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 5961:95	ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 15586:03	ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 15586:03	ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 15586:03	ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 15586:03	ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 15586:03

Παρατηρήσεις :

Η παρούσα έκθεση δοκιμών απαγορεύεται να αναπαραχθεί, εκτός σε πλήρη μορφή, χωρίς τη γραπτή άδεια του εργαστηρίου.
Από την αναγραφόμενη πλήρη σειρά των θέσεων δειγματοληψίας, απεστάλησαν από τον υπεύθυνο φορέα και παραλήφθηκαν από το εργαστήριο, μόνο τα δείγματα στα οποία έχει αποδοθεί κωδικός Α.Π.Δ..

Ο Τεχνικός Υπεύθυνος

Π. Δέδες